

## N68R-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68R är en nödbelysningsarmatur för infällt montage inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68R finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 2,5 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Infällt montage

Artikel	N68R-O
Typ av produkt	Nödbelysning cirkulärt ljusfält
ERP nummer	8005834
Varumärke	Neptolux
Produktserie	FIREscape, Neptolux
Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UV beständig.

### Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	43	Driftspänning (VAC)	24 – 40
Bredd (mm)	90	Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
IP-kapslingsklass	IP21	Strömförbrukning, max (mA)	6.5
Färg	Vit	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Batterikapacitet (mAh)	1900	Typ av lins	Öppen yta
Driftstemperatur	+5°C – +40°C	Batterityp	NiMH
Driftspänning (VDC)	24 – 40	Monteringsmetod	Takmontage, Infällt montage

