

N89-O / Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED

N89-O armatur utan batteri för centralt batterisystem.

- Högeffekts LED för kraftfull belysning
- Perfekt för högre montagehöjder
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg
- Tillverkad i aluminium
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT



Typ av produkt	Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED
Artikel	N89-O
ERP nummer	8006033
Varumärke	Hedengren
Produktserie	Neptolux

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	53.6	Driftspänning (VAC)	24 VDC — 40 VDC
Bredd (mm)	99.4	Strömförbrukning, normal (mA)	12.2
IP-kapslingsklass	IP21, IP55	Strömförbrukning, max (mA)	148.2
Färg	Vit	Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Typ av lins	Öppen yta
Driftspänning (VDC)	24 VDC — 40 VDC	Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
26.01.2022