

N89-C/N / Ledelys med høyeffekts LED

N89 er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien og har den nyeste teknologien av høyeffekts LED. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien er utviklet for lave driftkosnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen till ett miljømessig sterkt valg. Produktet er helt halogenfri og har ett Lithium batteri med beregnet livslengde på 10 år. N89 finnes med rektangulært lysbilde f.eks korridorer eller med rundstrålende spredningslinse optimert for åpne områder. Med høyeffekts LED passer N89 godt til store takhøyder. Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brandnalarmsentral for en adressert overvåkning. N89 fungerer godt selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1 time batteridrift.



- Høyeffekts LED for kraftfull belysning
- Optimert linse for bred og lang lysspredning
- Perfekt for store takhøyder
- Montasjefeste med hurtigkobling for tak eller vegg
- Utviklet i aluminium
- IP55 med separat tetning N-IP-GASKET
- Installasjonsokkel: YBN-R/3/WHT

Produkt navn	Ledelys med høyeffekts LED
Artikkel	N89-C/N
ERP nummer	8006078
Produsent	Hedengren
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Høyde (mm)	53.6	Driftspenning (VAC)	24 VAC — 40 VAC
Bredde (mm)	99.4	Strømforbruk, normal (mA)	2.5
IP kapslingsklasse (IP)	IP21, IP55	Strømforbruk, max (mA)	16.5
Farge	Hvit	Standard	EN54-18, 0470-CPR-0042
Batterikapasitet (mAh)	2900	Linse type	Rektangulært
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Batteritype	Li-ion
Driftspenning (VDC)	24 VDC — 40 VDC	Monteringsmetode	Takmontasje, Utenpåliggende montasje, Hurtigkobling uten verktøy

