

## N89-C/N / Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED

N89 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie och har den senaste tekniken inom högeffekts LED. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Produkten är helt halogenfri och har ett Lithium batteri med beräknad livslängd på 10 år. N89 finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. Med högeffekts LED lämpar sig N89 för högre montagehöjd. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N89 fungerar väl även i låga omgivningstemperaturer (ned till -25 C) med 1h bibehållen nöddriftstid.



- Högeffekts LED för kraftfull belysning
- Optimerad lins för bred och lång ljusspridning
- Perfekt för högre montagehöjder
- Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg
- Tillverkad i aluminium
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT

Typ av produkt	Nödbelysningsarmatur med högeffekts LED
Artikel	N89-C/N
ERP nummer	8006078
Varumärke	Hedengren
Produktserie	FIREscape, Neptolux

### Teknisk data

Höjd (mm)	53.6	Driftspänning (VAC)	24 VAC — 40 VAC
Bredd (mm)	99.4	Strömförbrukning, normal (mA)	2.5
IP-kapslingsklass	IP21, IP55	Strömförbrukning, max (mA)	16.5
Färg	Vit	Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042
Batterikapacitet (mAh)	2900	Typ av lins	Korridor
Driftstemperatur	-25 °C — +40 °C	Batterityp	Li-ion
Driftspänning (VDC)	24 VDC — 40 VDC	Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg

