

EK-WL8-OH / Trådlös flersensordetektor rök/värme

Flersensordetektor med både rök och värmedetektering(A1R). Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translator och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translator modulen.



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri (CR2032) 0,24Ah ca 3 mån livslängd

ERP nummer	8006304
Varumärke	Hochiki, Ekho
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor	Bredd (mm)	111
Utbyttbar kammare	Nej	Höjd (mm)	57
IP-kapslingsklass	IP23	Nettovikt (kg)	0.16
Driftstemperatur	-10°C — +55°C	Färg	Vit
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage	Standarder	EN54-5,EN54-7,EN54-25, EN54-29

