

EK-WL8-CP / Trådlös larmknapp

Den trådlösa larmknappen EK-WL8-CP indikerar larm med röd lysdiod. Återställs med medföljande nyckel och plastskivan återgår och behöver inte bytas. Till det trådlösa Ekho-systemet finns larmknapp, optisk rökdetektor, värmedetektor, flersensordetektor, optisk rökdetektor med inbyggd siren och väggsiren. Dessa enheter ansluts och kommunicerar via Translator modulen som i sin tur är ansluten till FIREscape brandlarmcentralen. Enheterna presenteras i brandförsvarstablån på adressnivå. Till systemet kan flera Expander förstärkare anslutas. Translater och Expander skapar automatiskt ett Mesh nätverk som gör att enheterna själva hittar den snabbaste och bästa trådlösa vägen till Translater modulen.



- 866 - 869.85MHz
- Kommunikationsavstånd (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslängd
- 1xBackup batteri(CR2032) 0,24Ah ca 8 mån livslängd

ERP nummer	8006305
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Larmknapp	Höjd (mm)	87
IP-kapslingsklass	IP21	Längd (Djup) (mm)	62
Driftstemperatur	-10°C — +55°C	Färg	Röd
Monteringsmetod	Väggmontage	Standarder	EN54-11, EN54-25
Bredd (mm)	87		

