

## N68-O-3 / Nödbelysning cirkulärt ljusfält, HighPower

Armatyr N68O cirkulärt ljusfält

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 4 m
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



<b>Material</b>	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
<b>ERP nummer</b>	8006342
<b>GTIN code</b>	06418391000594
<b>Produktserie</b>	FIREscape, Neptolux

### Teknisk data

<b>Typ av lins</b>	Öppen yta	<b>IP-kapslingsklass</b>	IP21
<b>Batterikapacitet (mAh)</b>	6000	<b>Stöthållfasthet (IK)</b>	N/A
<b>Batterityp</b>	NiMH	<b>Monteringsmetod</b>	Takmontage
<b>Akkumulatortyp</b>	NiMH	<b>Bredd (mm)</b>	100
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C — +40°C	<b>Höjd (mm)</b>	48
<b>Driftspänning (VDC)</b>	25 — 40	<b>Längd (Djup) (mm)</b>	48
<b>Driftspänning (VAC)</b>	25 — 40	<b>Nettovikt (kg)</b>	0.172
<b>Strömförbrukning, normal (mA)</b>	1.3	<b>Färg</b>	Vit
<b>Strömförbrukning, max (mA)</b>	14.2		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
11.09.2024