


H05RR-F (VSKN) kumikaapeli

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.

Käyttö	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.
Standardi	HAR
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR kumi
Ulkovaippa	elastomeerinen kumi
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C...+60 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6002831	0423910	2x0,75	musta	6.5	58	R100
6002306	0423920	3G0,75	musta	6.5	68	R100
6002304	0423911	2x1,0	musta	7	65	R100
6013821		2x1,0	musta	7	62.6	K500
6002307	0423921	3G1,0	musta	7.5	78	R100
6002305	0423912	2x1,5	musta	8	86	R100
6002308	0423922	3G1,5	musta	8.5	117	R100
6002310	0423932	4G1,5	musta	9.5	137	R50
6002906	0473932	4G1,5	musta	9.5	168	K500
6002302	0423942	5G1,5	musta	10.5	157	R50
6002309	0423923	3G2,5	musta	10.5	168	R50
6002326	0423933	4G2,5	musta	11.5	220	R50
6002303	0423943	5G2,5	musta	12.5	276	R50
6002393	0473943	5G2,5	musta	12.5	257	K500