

## H05V-K TD (MKJT70) asennusjohto

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.

- Vähäinen oksidoituminen
- Kestävämpi ja luotettavampi liitos



<b>Käyttö</b>	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	300/500 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	tinattu kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Käyttölämpötila</b>	+5 °C...+70 °C
<b>Taivutussäde</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003027	0415923	0,5	mu	2.1	15	R100
6003026	0415921	0,5	tusi	2.1	15	R100
6003028	0415926	0,5	pu	2.1	15	R100
6002499	0415943	0,75	mu	2.3	12	R100
6003030	0415947	0,75	vasi	2.3	20	R100
6002553	0415941	0,75	tusi	2.3	12	R100
6003029	0415946	0,75	pu	2.2	20	R100