

## H07V-K TD (MKEMT70) tinattu asennusjohto

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa, joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.

- Vähäinen oksidoituminen
- Kestävämpi ja luotettavampi liitos



<b>Käyttö</b>	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa, joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	450/750 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	tinattu kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Käyttölämpötila</b>	+5 °C...+70 °C
<b>Taivutussäde</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003194	0404700	1,5	va	2.9	18	R100
6002433	0404713	1,5	mu	2.9	19	R100
6003033	0404716	1,5	pu	2.9	19	R100
6003034	0404717	1,5	vasi	2.9	25	R100
6003035	0404718	1,5	kevi	2.9	25	R100
6003036	0404719	1,5	tusi	2.9	18.2	R100
6002440	0404733	2,5	mu	3.6	33	R100
6003031	0404736	2,5	pu	3.6	33	R100
6002441	0404737	2,5	vasi	3.6	30.4	R100
6002552	0404738	2,5	kevi	3.6	32	R100