

H07V2-K (MKEM90) asennusjohto Trirated UL/CSA

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

- Korkeampi lämpötilan kesto sekä kuormitettavuus
- Soveltuu vientiteollisuuteen / hyväksynnät



Käyttö	Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi	EN 50525-2-31, UL 728, CSA C22.2, BS 6231
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Ulkovaippa	PVC
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90°C (+105°C UL/CSA)
Käyttölämpötila	-25°C...+90°C
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40°C
Taivutussäde	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko
UL-luokka text	1015



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6007420	0415730	1,5	mu	3	20	PK100
6007421	0415731	1,5	kevi	3	20	PK100
6007422	0415732	1,5	vasi	3	20	PK100
6007423	0415733	1,5	tusi	3	20	PK100
6007424	0415734	1,5	ru	3	20	PK100
6007425	0415735	1,5	pu	3	20	PK100
6007426	0415736	1,5	va	3	20	PK100
6007427	0415737	1,5	or	3	20	PK100
6007428	0415738	1,5	vio	3	20	PK100
6007566	0415739	1,5	ha	3	20	PK100
6007429	0415741	2,5	mu	3.5	30	PK100
6007430	0415742	2,5	kevi	3.5	30	PK100
6007431	0415743	2,5	vasi	3.5	30	PK100
6007432	0415744	2,5	tusi	3.5	30	PK100
6007434	0415745	2,5	ru	3.5	30	PK100
6007433	0415746	2,5	pu	3.5	30	PK100
6007435	0415747	2,5	va	3.5	30	PK100
6007436	0415748	2,5	or	3.5	30	PK100
6007437	0415749	2,5	vio	3.5	30	PK100
6007569	0415750	2,5	ha	3.5	30	PK100
6007438	0415763	6	mu	4.6	65	PK100
6007441	0415764	6	kevi	4.6	65	PK100
6007439	0415765	6	vasi	4.6	65	PK100
6007440	0415766	6	tusi	4.6	60	PK100
6007442	0415767	6	ru	4.6	65	PK100
6007443	0415768	6	pu	4.6	65	PK100
6007444	0415769	6	va	4.6	65	PK100
6007445	0415770	6	or	4.6	65	PK100
6007446	0415771	6	vio	4.6	65	PK100
6007570	0415772	6	ha	4.6	65	PK100