

H07Z1-K (MKEM70-HF) halogeeniton Cca asennusjohto

Käyttö ja sovellutus Keskusten ja laitteiden johdotuksissa sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Vähäinen savunmuodostus

Käyttö

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa sekä yksittäisenä maadoitusjohtimena. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja

Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Cca -s1, d1, a1
Johdinmateriaali	kirjas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Ulkovaippa	halogeeniton seos
Käyttölämpötila	-10°C ...+70°C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6007353	0421558	1,5	kevi	3.4	19	R100
6007354	0421559	2,5	kevi	4.1	30	R100
6007355	0421560	4	kevi	4.8	44	R100
6007270	0421539	6	kevi	5.3	62	K500
6007271	0421540	10	kevi	6.8	62	K500
6016704	0464982	16	kevi	8	160	R100
6007272	0421541	16	kevi	8.1	62	K500
6007273	0421544	25	kevi	10.2	62	K500
6007274	0421545	35	kevi	11.7	62	K500
6007275	0421546	50	kevi	13.9		K500
6007276	0421547	70	kevi	16	62	K500
6007277	0421548	95	kevi	18.2	848	K500
6007278	0421549	120	kevi	20.2	1102	K500
6007279	0421550	150	kevi	22.5	62	K250
6007280	0421551	185	kevi	24.9	62	K250
6007281	0421556	240	kevi	28.4	62	K250