

H07Z-R (MK90-HF) halogeeniton asennusjohto

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkköjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Vähäinen savunmuodostus



Käyttö Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkköjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

Standardi	HAR
Nimellisjännite U_o/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	muutamalankainen, luokka 2
Johdineriste	halogeeniton seos
Ulkovaippa	halogeeniton seos
Käyttölämpötila	-25 °C...+90 °C
Taivutussäde	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003911	0421757	1,5	mu	3.4	20	R200
6003912	0421758	1,5	vasi	3.4	20	R200
6003913	0421759	1,5	kevi	3.4	20	R200
6003914	0421760	1,5	ru	3.4	20	R200
6003915	0421761	1,5	va	3.4	20	R200
6003916	0421762	1,5	ha	3.4	20	R200
6003694	0421763	2,5	mu	4.1	32	R200
6003695	0421764	2,5	vasi	4.1	32	R200
6003696	0421765	2,5	kevi	4.1	32	R200
6003697	0421766	2,5	ru	4.1	32	R200
6003698	0421767	2,5	va	4.1	32	R200
6003699	0421768	2,5	ha	4.1	32	R200