


H07RN-F Triflex Plus halogeeniton kumikaapeli

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
- Voidaan upottaa veteen max 10m



Käyttö

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Voidaan upottaa veteen, suositus max syvyys 10 m. Täyttää H07BN4-F ja H07BB-F vaatimukset.

Standardi	HAR
Nimellisjännite U _o /U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	halogeeniton kumiseos
Ulkovaippa	halogeeniton kumiseos
Palonkesto	EN 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.	-50 °C...+90 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C...+90 °C
Taivutus säde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutus säde liikuteltava asennus	6 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	2500 V
Johdintunniste	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003433	0421712	3G1,5	musta	9.7	130	K500
6003435	0421734	5G1,5	musta	11.8	196	K500
6003434	0421714	3G2,5	musta	11.3	190	K500
6006552	0421719	4G2,5	musta	12.5	260	K500
6003436	0421736	5G2,5	musta	13.8	310	K500
6003437	0421739	5G6	musta	18.2	605	K500
6003909	0421741	5G16	musta	27.1	1465	K500
6003631	0421742	5G25	musta	32	2145	K500
6003636	0421729	4G35	musta	32.2	2250	K500
6003632	0421743	5G35	musta	35.1	2579	K500
6003637	0421730	4G50	musta	37.5	3085	K250
6003633	0421744	5G50	musta	41.3	3594	K250
6003638	0421731	4G70	musta	42.3	4145	K250
6003634	0421745	5G70	musta	46.8	4837	K250
6003639	0421732	4G95	musta	47.9	5465	K250
6003635	0421746	5G95	musta	52.8	6269	K200
6003640	0421733	4G120	musta	52.7	6670	K250